

Mocassino da cuoco 29057 S2

Cod. articolo 16CCL02 CAT. di sicurezza S2 - SRC

Scheda tecnica

Descrizione del Modello

Scarpe TIPO MOCASSINO, senza allacciatura, in microfibra tessuta, fodera in tessuto traspirante, antistatico, antishock, antiscivolo.

Punti di Forza

Suola esterna super leggera, tomaia classica, materiali resistenti agli acidi.

Utilizzo

Agroalimentare, medicale

Precauzione da Valutare

Tenere il prodotto in modo adeguato e trattare regolarmente la pelle con prodotti non aggressivi. Asciugare in posto ventilato distante da fonti di calore.



Materiali	
Protezione delle dita	Puntale in acciaio inossidabile resinato époxyde resistente allo shock di 200 J e alla compressione di 15000 Kg
Calzatura resistente allo scivolamento	
Calzatura antistatica	Fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche
Isolamento al calore	Suola di proprietà termoisolante non amovibile
Sistema di assorbimento energia del tallone	Sistema alveolare del tallone
Tomaia	Speciale microfibra tessuta con spessore 1,8

Specifiche tecniche di sicurezza			
Descrizione	Unità	Risultato	EN 345 richiesto
Resistenza allo shock	mm	14,2	≥ 14
Resistenza alla compressione	mm	14,5	≥ 14
Resistenza allo scivolamento SRA+SRB=SRC	SRA	0,53	≥ 0,32
	SRB	0,24	≥ 0,16
Resistenza elettrica in luogo standard	Ω	Ω	compresa tra 1,00 x 10 ⁵ Ω e 1,00 x 10 ⁹ Ω
Assorbimento dello shock del tallone	J	35	≥ 20
Assorbimento acqua	% cm ²	22%	≤ 30
Permeabilità al vapore d' acqua	g/cm ² h	0,1	≤ 0,2